DISPLAYPORT CONVERTERS

DP2VGA-18M1

DisplayPort to VGA アクティブ変換ケーブル | **1920×1080@60Hz** | **プラグ&プレイ**

JA

Rev 2.0 | 2021.06.1



1080p 60Hz	DP → VGA	1.8m	プラグ&プレイ
最大解像度	アクティブ変換	ケーブル長	ドライバ不要

01 概要

Tittron DP2VGA-18M1 は、デジタルDisplayPort信号をアナログVGA映像に変換するアクティブアダプタケーブルです。DisplayPort搭載のノートPC・デスクトップPCを、旧式VGAモニター、プロジェクター、産業用ディスプレイに接続可能。既存ディスプレイをそのまま活用でき、機器更新コストを抑えます。最大**1920×1080@60Hz**に対応し鮮明な映像出力を実現。接続先VGAディスプレイはミラー表示または拡張デスクトップモードに設定でき、作業領域を拡大し生産性を向上させます。

内部銅シールドにより信号安定性を高め、ノイズ干渉を低減。オフィス、教育現場、工場ワークステーション、会議室での長期運用に適しています。ドライバ・追加ソフト不要のプラグ&プレイで、すぐに利用可能。コンパクトな**1.8m**一体型ケーブル設計、堅牢なマットブラック筐体と補強ストレインリリーフにより、折り曲げによる劣化を防ぎ耐用年数を延ばします。



Tittron DP2VGA-18M1
DisplayPort to VGA アクティブ変換ケーブル

DP2VGA-18M1

DisplayPort to VGA アクティブ変換ケーブル | **1920×1080@60Hz** | **プラグ&プレイ**

01 主な特長

- DisplayPortオス - VGAオス一体型アクティブ変換ケーブル
- 最大1920×1080@60Hzに対応
- ミラー表示 / 拡張デスクトップモードに対応
- ドライバ不要、プラグ&プレイ
- 1.8mケーブル、補強ストレインリリーフ付き
- PC、デスクトップ、ノートPC、モニター、プロジェクター、産業用ディスプレイに対応
- 内部銅シールドにより信号安定、ノイズを低減
- コンパクトなマットブラック筐体、オフィス・教育・産業・会議向け

02 仕様

AVインターフェース

AVインターフェース	DisplayPort to VGA
インターフェース規格	DisplayPort 1.1、VGA
対応帯域幅	180MHz
最大入力解像度	1920×1080@60Hz
最大出力解像度	1920×1080@60Hz
HDCP対応	非対応
音声対応	非対応
独立音声ポート	なし
特殊機能	なし

コネクタ

入力	DisplayPort オス
出力	VGA オス（Mini D-sub 15ピン）

物理仕様

外形寸法（概寸） W×D×H	VGAコネクタ部：約 W33.5 × D67.6 × H14.8mm
ケーブル長	1.8m
材質	プラスチック
正味重量	0.10kg

DP2VGA-18M1

DisplayPort to VGA アクティブ変換ケーブル | **1920×1080@60Hz** | **プラグ&プレイ**

JA

Rev 2.0 | 2021.06.1

01 用途

- オフィス・会議室：DisplayPort搭載PCをVGAモニター・プロジェクターに接続し、プレゼンテーションや日常業務に使用
- 教育現場：ノートPC・デスクトップPCを教室用プロジェクターや旧式VGAディスプレイ機器に接続
- 工場ワークステーション：最新DisplayPort出力機器から産業用ディスプレイ、ラインモニターを駆動
- レガシー機器維持：既存VGAディスプレイを継続利用し、モニター更新コストを削減
- ミラー表示・拡張デスクトップ：マルチタスク向けに作業領域を拡張し生産性向上
- 幅広い機器互換性：PC、デスクトップ、ノートPC、モニター、プロジェクター、産業用ディスプレイに対応

02 重要注意事項

- **互換性：**DisplayPort出力搭載PC、VGA（Mini D-sub15ピン）入力付きディスプレイ・プロジェクター向け
- **一方向変換専用：**DP → VGAのみ対応。VGAからDPへの逆変換には対応しません
- **音声伝送非対応：**音声出力には別途音声ケーブルが必要です
- **HDCP非対応：**HDCP保護コンテンツの再生には対応しません
- **すべての機器・環境での動作を保証するものではありません**