ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ DISPLAYPORT

DP2VGA-18M1

Активный кабель-преобразователь DisplayPort в VGA | **1920×1080@60 Гц** | **Работа сразу после подключения**

RU

Версия 2.0 | 01.06.2021



1080p 60 Гц	DP → VGA	1.8m	Plug & Play
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ	АКТИВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	ДЛИНА КАБЕЛЯ	БЕЗ ДРАЙВЕРОВ

01 ОПИСАНИЕ

Tittron DP2VGA-18M1 — активный кабель-адаптер DisplayPort в VGA для подключения ноутбуков и ПК к VGA-мониторам, проекторам и промышленным дисплеям. Поддерживает **1920×1080@60 Гц**, режимы дублирования и расширения экрана, работает без драйверов.

Медное экранирование снижает помехи и повышает стабильность сигнала. Интегрированный кабель длиной **1.8m** с матовым корпусом и усиленной разгрузкой подходит для офиса, обучения, промышленности и конференц-залов.



Tittron DP2VGA-18M1
Активный кабель-преобразователь DisplayPort в VGA

DP2VGA-18M1

Активный кабель-преобразователь DisplayPort в VGA | **1920×1080@60 Гц** | **Работа сразу после подключения**

RU

Версия 2.0 | 01.06.2021

01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интегрированный активный кабель-адаптер со штекером DisplayPort на штекер VGA
- Поддержка разрешения до 1920×1080@60 Гц
- Поддержка режимов дублирования и расширения экрана
- Работа без драйверов, готов сразу после подключения
- Длина кабеля 1.8m с усиленным разгрузочным элементом
- Подходит для ПК, ноутбуков, мониторов, проекторов и промышленных дисплеев
- Внутреннее медное экранирование для стабильного сигнала и подавления помех
- Компактный матовый черный корпус для офиса, образования, промышленности и конференц-залов

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

АУДИО/ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС

Аудио/видео интерфейс	DisplayPort в VGA
Стандарт интерфейса	DisplayPort 1.1, VGA
Поддерживаемая пропускная способность	180 МГц
Максимальное входное разрешение	1920×1080@60 Гц
Максимальное выходное разрешение	1920×1080@60 Гц
Поддержка HDCP	Нет
Поддержка аудио	Нет
Отдельные аудиоразъёмы	Нет
Особые функции	Нет

РАЗЪЁМЫ

Вход	DisplayPort штекер
Выход	VGA штекер (Mini D-sub 15pin)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (прибл.) Ш×Г×В	VGA разъём: прибл. Ш33,5 × Г67,6 × В14,8 мм
Длина кабеля	1.8m
Материал	Пластик
Вес нетто	0,10 кг
Рабочая температура	-20 °C ~ 80 °C

DP2VGA-18M1

Активный кабель-преобразователь DisplayPort в VGA | **1920×1080@60 Гц** | **Работа сразу после подключения**

RU

Версия 2.0 | 01.06.2021

01 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы и конференц-залы: подключение ПК с DisplayPort к VGA мониторам и проекторам для презентаций и повседневной работы.
- Образование: подключение ноутбуков и ПК к классным проекторам и устаревшему VGA-оборудованию отображения.
- Промышленные рабочие станции: вывод изображения на промышленные дисплеи и мониторы производственных линий от современных источников DisplayPort.
- Поддержка устаревшего оборудования: сохранение работоспособности существующих VGA дисплеев без дорогостоящей замены мониторов.
- Режим дублирования или расширения рабочего стола: расширение рабочей области для многозадачной работы и повышения производительности.
- Широкая совместимость: подходит для ПК, ноутбуков, мониторов, проекторов и промышленных дисплеев.

02 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Совместимость:** Для ПК с выходом DisplayPort и дисплеев/проекторов с входом VGA (Mini D-sub 15pin).
- **Однонаправленное преобразование:** Только DP → VGA; обратное преобразование VGA в DisplayPort **не поддерживается**.
- **Нет передачи аудио:** Для звукового вывода требуется отдельный аудиокабель.
- **Нет поддержки HDCP:** Не поддерживает воспроизведение контента с защитой HDCP.
- **Совместимость не гарантируется** со всеми устройствами и в любых условиях эксплуатации.