DISPLAYPORT DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

DP2VGA-18M1

DisplayPort - VGA Aktif Dönüştürücü Kablosu | **1920×1080@60Hz** | **Tak Çalıştır**

TR

Rev 2.0 | 01.06.2021



1080p 60Hz	DP → VGA	1.8m	Tak Çalıştır
MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	AKTİF DÖNÜŞÜM	KABLO UZUNLUĞU	SÜRÜCÜSÜZ

01 GENEL BAKIŞ

Tittron DP2VGA-18M1, dijital DisplayPort sinyalini analog VGA video sinyaline çeviren aktif bir adaptör kablosudur. DisplayPort çıkışlı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarınızı eski VGA monitör, projektör ve endüstriyel ekranlara bağlamanızı sağlar, mevcut ekran donanımınızı maliyetli yükseltme yapmadan kullanmaya devam edersiniz. Ürün, keskin ve net görüntü için **1920×1080@60Hz** çözünürlüğe kadar destek verir; bağlı VGA ekran, çalışma alanınızı genişletmek ve üretkenliği artırmak için **aynalı veya genişletilmiş masaüstü** modunda ayarlanabilir.

İç bakır ekranlama sinyal kararlılığını artırır ve paraziti azaltır, bu da adaptörü ofis, eğitim, fabrika iş istasyonu ve toplantı odası kurulumları için güvenilir kılar. Tak çalıştır özelliği hızlı kurulum için sürücü veya ek yazılım gerektirmez. Kompakt **1.8m** entegre kablo tasarımı, sağlam mat siyah gövde ve güçlendirilmiş gerilim azaltıcıya sahiptir, bükülme yorgunluğuna karşı koruma sağlar ve kullanım ömrünü uzatır.



Tittron DP2VGA-18M1
DisplayPort - VGA Aktif Dönüştürücü Kablosu

DP2VGA-18M1

DisplayPort - VGA Aktif Dönüştürücü Kablosu | **1920×1080@60Hz** | **Tak Çalıştır**

TR

Rev 2.0 | 01.06.2021

01 TEMEL ÖZELLİKLER

- DisplayPort Erkek - VGA Erkek entegre aktif adaptör kablosu
- Maksimum 1920×1080@60Hz çözünürlük desteği
- Aynalı / Genişletilmiş ekran modları desteklenir
- Sürücüsüz tak çalıştır kurulum
- 1.8m kablo uzunluğu, güçlendirilmiş gerilim azaltıcı
- Bilgisayar, masaüstü, dizüstü, monitör, projektör ve endüstriyel ekranlar için uygun
- İç bakır ekranlama ile kararlı sinyal ve azaltılmış parazit
- Ofis, eğitim, endüstri ve toplantı kullanımı için kompakt mat siyah gövde

02 TEKNİK ÖZELLİKLER

AV ARAYÜZÜ

AV Arayüzü	DisplayPort - VGA
Arayüz Standardı	DisplayPort 1.1, VGA
Desteklenen Bant Genişliği	180MHz
Maksimum Giriş Çözünürlüğü	1920×1080@60Hz
Maksimum Çıkış Çözünürlüğü	1920×1080@60Hz
HDCP Desteği	Yok
Desteklenen Ses	Yok
Ayrı Ses Portları	Yok
Özel Özellikler	Yok

KONNEKTÖRLER

Giriş	DisplayPort Erkek
Çıkış	VGA Erkek (Mini D-sub 15pin)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yaklaşık Boyutlar GxDxY	VGA konnektör: yaklaşık G33,5 × D67,6 × Y14,8 mm
Kablo Uzunluğu	1.8m
Malzeme	Plastik
Net Ağırlık	0,10 kg
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Nem	%20 - %90 RH (yoğuşmasız)

DP2VGA-18M1

DisplayPort - VGA Aktif Dönüştürücü Kablosu | **1920×1080@60Hz** | **Tak Çalıştır**

TR

Rev 2.0 | 01.06.2021

01 UYGULAMA ALANLARI

- Ofis ve toplantı odaları: Sunum ve günlük işler için DisplayPort çıkışlı bilgisayarları VGA monitör ve projektörlere bağlayın.
- Eğitim: Dizüstü ve masaüstü bilgisayarları sınıf projektörleri ve eski VGA ekran ekipmanlarına bağlayın.
- Fabrika iş istasyonları: Modern DP kaynaklarından endüstriyel ekran ve üretim hattı monitörlerini sürün.
- Eski donanım desteği: Maliyetli monitör yükseltmesi yapmadan mevcut VGA ekran ekipmanınızı kullanmaya devam edin.
- Aynalı veya genişletilmiş masaüstü: Çoklu görev ve üretkenlik için çalışma alanını genişletin.
- Geniş cihaz uyumluluğu: Bilgisayar, masaüstü, dizüstü, monitör, projektör ve endüstriyel ekranlar için uygundur.

02 ÖNEMLİ NOTLAR

- **Uyumluluk:** DisplayPort çıkışlı bilgisayarlar ve VGA (Mini D-sub 15pin) girişli ekran/projektörler için.
- **Sadece tek yönlü dönüşüm:** DP → VGA; VGA'dan DP'ye ters dönüşüm **desteklenmez**.
- **Ses aktarımı yok:** Ses çıkışı için ayrı bir ses kablosu gereklidir.
- **HDCP desteği yok:** HDCP korumalı içeriklerin oynatılmasını desteklemez.
- **Tüm cihaz ve ortamlarda uyumluluk garantisi verilmez.**