سلسلة TRS

TRS635-A

محول الصوت الاستريو Tittron من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم | **غلاف معدني** | **موصلات نحاسية مطلية بالذهب** | **متوافق مع عازل حلقة الأرض**

الوصف

يوفر محول الصوت الاستريو Tittron TRS635-A من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم وصلة مستقرة وموثوقة للمعدات الصوتية الاحترافية، ويربط بين واجهات 6.35 ملم (ربع بوصة) و3.5 ملم (ثمن بوصة). يعمل مع لوحات الخلط، ومكبرات الطاقة، وواجهات الصوت وأنظمة المراقبة للحفاظ على نقل الإشارة نظيفًا وتقليل التداخل.

الغلاف المعدني المتين يتحمل عمليات التوصيل المتكررة والاستخدام المكثف في الموقع، مما يجعل المحول مناسبًا للتركيبات الدائمة في الاستوديوهات وكذلك أنظمة الصوت المباشر المتنقلة. يدعم التصميم معالجة الضوضاء باستخدام عازل حلقة الأرض الخارجي: عند إقرانه مع عازل حلقة الأرض 6.35 ملم يزيل همس التيار المتردد منخفض التردد. وفي سلاسل إشارة XLR يمكن استخدامه مع كابل 3.5 ملم إلى XLR وعازل XLR لتقليل التشوه وتحسين نقاء الإشارة.

إنه ملحق قياسي لتكامل الأنظمة الصوتية، والأداء المباشر، وهندسة ما بعد الإنتاج، ويوفر للمدمجين طريقة بسيطة لبناء أنظمة مراقبة وتوجيه إشارة ذات أرضية ضوضاء منخفضة.



Tittron TRS635-A

محول صوت استريو من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم، سلسلة TRS

الميزات

- تحويل من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم للاستوديو والصوت المباشر
- مرور استريو كامل، مع الحفاظ على تفاصيل الصوت
- موصلات نحاسية مطلية بالذهب تقاوم الأكسدة وتطيل عمر الخدمة
- يتناسب مع مجموعة واسعة من المعدات الصوتية؛ إزالة الهمس عند الإقران مع عازل (يُباع بشكل منفصل)

ملاحظات

- عازل حلقة الأرض يُباع بشكل منفصل.
- يوفر هذا المحول مرور إشارة TRS استريو فقط؛ ولا يوفر تضخيم إشارة أو تحويل معاوقة.

سلسلة TRS

TRS635-A

محول الصوت الاستريو Tittron من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم | **غلاف معدني** | **موصلات نحاسية مطلية بالذهب** | **متوافق مع عازل حلقة الأرض**

المواصفات

الكهربائية والميكانيكية

الطراز	TRS635-A
نوع المنتج	محول صوت استريو من 6.35 ملم إلى 3.5 ملم
مادة الغلاف	معدن
أطراف التلامس	نحاس مطلي بالذهب
القنوات	استريو
الوظيفة الأساسية	مرور إشارة الصوت: قابل للإقران مع عازل حلقة الأرض الخارجي (العازل غير مضمن)

التطبيقات والتوافق

سيناريوهات الاستخدام	تكامل الاستوديو، تعزيز الصوت المباشر، تركيب مشاريع السمعي البصري، إنتاج الموسيقى، تأجير المعدات الصوتية
الأجهزة المتوافقة	لوحات الخلط، مكبرات الطاقة، واجهات الصوت، مكبرات المراقبة، القيثارات الكهربائية، لوحات المفاتيح، البيانو الرقمي، مستقبلات السمعي البصري، معدات DAW
العملاء المستهدفون	مدمجو الأنظمة الصوتية، مقاولو السمعي البصري، موزعو الصوت الاحترافي، شركات التأجير

التطبيقات

- تكامل أنظمة الاستوديو
- تعزيز الصوت المباشر
- تركيب مشاريع السمعي البصري
- إنتاج الموسيقى
- تأجير المعدات الصوتية والجولات

التركيب والاستخدام

قم بتوصيل المحول بين واجهة صوت استريو 6.35 ملم و3.5 ملم لإنشاء مسار الإشارة. في مشاريع الاستوديو والصوت المباشر والسمعي البصري، قم بإقرانه مع عازل حلقة الأرض المخصص لإزالة الهمس وضوضاء الأرض في سلسلة الإشارة.

الإقران النموذجي

إزالة الهمس (6.35 ملم)	المحول + عازل حلقة الأرض 6.35 ملم
إزالة الهمس (سلسلة XLR)	المحول + كابل 3.5 ملم إلى XLR + عازل XLR
المراقبة والتوجيه	إخراج لوحة الخلط / الواجهة ← المحول ← مكبر مراقبة أو مسجل