TRS635-A

Tittron Adaptador de audio estéreo de 6,35 mm a 3,5 mm | Carcasa metálica
Contactos de cobre dorado | Compatible con aislador de bucle de tierra

DESCRIPCIÓN

El adaptador de audio estéreo de 6,35 mm a 3,5 mm TRS635-A de Tittron ofrece una interconexión estable y fiable entre equipos de audio profesionales, uniendo las interfaces de 6,35 mm (1/4 de pulgada) y 3,5 mm (1/8 de pulgada). Es compatible con mesas de mezcla, etapas de potencia, interfaces de audio y sistemas de monitorización, manteniendo la señal limpia y poco sensible a interferencias.

Su robusta carcasa metálica resiste las conexiones repetidas y el uso intensivo en campo, por lo que resulta adecuada tanto para instalaciones fijas de estudio como para sistemas de sonorización en directo de gira. El diseño permite tratar el ruido con un aislador de bucle de tierra externo: combinado con un aislador de 6,35 mm elimina el zumbido de red de baja frecuencia y los ruidos parásitos. En cadenas de audio XLR puede utilizarse junto con un cable de 3,5 mm a XLR y un aislador XLR para reducir la distorsión y mejorar la pureza de la señal.

Es un accesorio estándar para la integración de sistemas de audio, el directo y la postproducción, que facilita a los integradores la creación de sistemas de monitorización y enrutamiento de señal con un bajo nivel de ruido.



Tittron TRS635-A
Adaptador de audio estéreo de 6,35 mm a 3,5 mm, TRS SERIES

CARACTERÍSTICAS

- Conversión de 6,35 mm a 3,5 mm para estudio y sonorización en directo
- Paso directo estéreo completo, conserva los detalles sonoros
- Contactos de cobre dorado, resistentes a la oxidación y duraderos
- Compatible con multitud de equipos de audio; eliminación del zumbido con un aislador (se vende por separado)

NOTAS

- El aislador de bucle de tierra se vende por separado.
- Este adaptador solo realiza paso directo estéreo TRS; no ofrece amplificación de señal ni conversión de impedancia.

TRS635-A

Tittron Adaptador de audio estéreo de 6,35 mm a 3,5 mm | Carcasa metálica
Contactos de cobre dorado | Compatible con aislador de bucle de tierra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Modelo	TRS635-A
Tipo de producto	Adaptador de audio estéreo de 6,35 mm a 3,5 mm
Material de la carcasa	Metal
Contactos	Cobre dorado
Canales	Estéreo
Función principal	Paso directo de señal de audio; combinable con aislador de bucle de tierra externo (aislador no incluido)

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Aplicaciones	Integración de estudio, sonorización en directo, instalación de proyectos AV, producción musical, alquiler de audio
Equipos compatibles	Mesas de mezcla, etapas de potencia, interfaces de audio, altavoces de monitorización, guitarras eléctricas, teclados, pianos digitales, receptores AV, equipos de audio DAW
Clientes objetivo	Integradores de sistemas de audio, instaladores AV, distribuidores de audio profesional, empresas de alquiler

APLICACIONES

- Integración de estudio
- Sonorización en directo
- Instalación de proyectos AV
- Producción musical
- Alquiler de audio y gira

INSTALACIÓN Y USO

Conecte el adaptador entre una interfaz de audio estéreo de 6,35 mm y una de 3,5 mm para establecer el camino de señal. En proyectos de estudio, sonorización en directo y AV, combínelo con un aislador de bucle de tierra para eliminar el zumbido y el ruido de fondo en la cadena de audio.

COMBINACIONES TÍPICAS

Eliminación de zumbido (6,35 mm)	Adaptador + aislador de bucle de tierra de 6,35 mm
Eliminación de zumbido (cadena XLR)	Adaptador + cable de 3,5 mm a XLR + aislador XLR
Monitorización y enrutamiento	Salida de mesa/interfaz → adaptador → monitor o grabador