TRS635-A

Tittron Adaptateur audio stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm | Boîtier métallique
Contacts en cuivre doré | Compatible isolateur de boucle de masse

DESCRIPTION

L'adaptateur audio stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm TRS635-A de Tittron assure une interconnexion stable et fiable entre les appareils audio professionnels, en reliant les interfaces 6,35 mm (1/4 pouce) et 3,5 mm (1/8 pouce). Il s'utilise avec les consoles de mixage, les amplificateurs de puissance, les interfaces audio et les systèmes de monitoring, tout en préservant un signal propre et peu sensible aux interférences.

Son boîtier métallique robuste résiste aux connexions répétées et aux conditions d'exploitation intensive sur le terrain : il convient aussi bien à une installation fixe en studio qu'à des systèmes de sonorisation live en tournée. Sa conception permet un traitement du bruit avec un isolateur de boucle de masse externe : associé à un isolateur 6,35 mm, il élimine le ronflement secteur basse fréquence et les bruits parasites. Dans les chaînes audio XLR, il peut être utilisé avec un câble 3,5 mm vers XLR et un isolateur XLR afin de réduire la distorsion et d'améliorer la pureté du signal.

C'est un accessoire standard pour l'intégration de systèmes audio, les spectacles live et la postproduction, qui permet aux intégrateurs de construire simplement des systèmes de monitoring et de routage à faible plancher de bruit.



Tittron TRS635-A
Adaptateur audio stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm, TRS SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- Conversion 6,35 mm vers 3,5 mm pour le studio et la sonorisation live
- Pass-through stéréo intégral, préservant les détails sonores
- Contacts en cuivre doré, résistants à l'oxydation et durables
- Compatible avec de nombreux appareils audio ; suppression du ronflement avec un isolateur (vendu séparément)

REMARQUES

- L'isolateur de boucle de masse est vendu séparément.
- Cet adaptateur assure uniquement le pass-through stéréo TRS ; il n'offre ni amplification ni adaptation d'impédance.

TRS635-A

Tittron Adaptateur audio stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm | Boîtier métallique
Contacts en cuivre doré | Compatible isolateur de boucle de masse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

Modèle	TRS635-A
Type de produit	Adaptateur audio stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm
Matériau du boîtier	Métal
Contacts	Cuivre doré
Canaux	Stéréo
Fonction principale	Pass-through du signal audio ; associable à un isolateur de boucle de masse externe (isolateur non inclus)

APPLICATION ET COMPATIBILITÉ

Domaines d'application	Intégration studio, sonorisation live, installation de projets AV, production musicale, location audio
Appareils compatibles	Consoles de mixage, amplificateurs de puissance, interfaces audio, enceintes de monitoring, guitares électriques, claviers, pianos numériques, récepteurs AV, équipements audio DAW
Clients cibles	Intégrateurs de systèmes audio, installateurs AV, distributeurs audio professionnels, sociétés de location

DOMAINES D'APPLICATION

- Intégration studio
- Sonorisation live
- Installation de projets AV
- Production musicale
- Location audio et tournées

INSTALLATION ET UTILISATION

Reliez l'adaptateur entre une interface audio stéréo 6,35 mm et une interface 3,5 mm pour établir le chemin de signal. En studio, en sonorisation live et sur les projets AV, associez-le à un isolateur de boucle de masse afin d'éliminer le ronflement et le bruit de fond dans la chaîne audio.

ASSOCIATIONS TYPIQUES

Suppression du ronflement (6,35 mm)	Adaptateur + isolateur de boucle de masse 6,35 mm
Suppression du ronflement (chaîne XLR)	Adaptateur + câble 3,5 mm vers XLR + isolateur XLR
Monitoring et routage	Sortie console/interface → adaptateur → monitor ou enregistreur

Tittron | www.tittron.com | sales@tittron.com
Identifiant social de crédit unifié (USCI) : 91440300072545114C