UF311-CSM1

Tittron USB3.2 Gen1（5Gbps）4口集线器 | **铝合金外壳** | **独立通断开关 + 每口电源指示灯**

产品概述

PortCtrl UF311-CSM1 是一款USB3.0集线器，上游为USB Type-C公头，配备4路下游USB Type-A母口。每个端口配有独立通断开关，可单独控制该端口电源与数据，每通道自带独立电源指示灯。适合金融办公、MIDI音乐工作室、桌面工作站、电子测试台，用来管理银行U盾、MIDI控制器、USB音频接口、测试仪器、U盘及适配器。无需反复插拔线材，直接开关单路设备；指示灯直观显示端口是否上电。

支持最高5Gbps超高速传输，向下兼容USB2.0 / 1.1。铝合金外壳散热良好、抗干扰；总线供电设计，免驱即插即用，兼容Windows、macOS、Linux、ChromeOS系统。



Tittron PortCtrl UF311-CSM1
USB3.2 Gen1 4口受控集线器

主要特性

- Tittron **PortCtrl** 受控USB外设系列产品
- USB3.0 5Gbps传输，向下兼容USB2.0 / 1.1
- 每口独立通断开关，同步控制电源与数据
- 每个下游端口配备独立电源指示灯
- 坚固铝合金外壳，散热优秀、抗干扰
- 总线供电，免驱即插即用
- 广泛兼容：Windows、macOS、Linux、ChromeOS
- 适用于工作室、金融、测试工位的外设管理

重要提示

- 本产品仅总线供电，请勿连接大电流设备，避免连接不稳或设备掉线。
- 开关同时控制端口电源与数据；端口开启时，对应指示灯点亮。
- 数据读写过程中请勿切换开关，防止数据损坏。
- 不建议接入WiFi、蓝牙射频适配器：USB3.0会产生2.4G干扰，属于USB3.0固有特性。
- 不建议集线器级联，容易带宽不足、识别异常。
- 闲置U盾、安全密钥断电，降低非法访问风险。

Tittron | www.tittron.com | sales@tittron.com
统一社会信用代码：91440300072545114C

UF311-CSM1

规格参数 & 应用场景

规格参数

电气与接口

主机接口	USB 3.0 Type-C 公头
下游端口	4 × USB 3.0 Type-A 母口
传输速率	最高5Gbps，向下兼容USB2.0 / 1.1
端口控制	每口独立通断开关（同时控制电源+数据）
指示灯	每端口独立电源指示灯
供电方式	总线供电
外壳材质	铝合金
支持系统	Windows、macOS、Linux、ChromeOS
工作温度	0°C ~ 45°C
存储温度	-20°C ~ 70°C

应用场景

- 金融办公：银行安全令牌、税控盘、数字证书密钥，闲置U盾一键断电，无需反复插拔。
- 音频&MIDI工作室：MIDI控制器、USB音频接口、USB效果器。
- 电子测试台：编程器、逻辑分析仪、USB串口测试仪。
- 设计师工作站：数位板、软件加密狗、便携固态硬盘。
- 工控&IT运维：USB许可加密狗、调试适配器、巡检U盘。
- 直播工位：USB采集卡、外置声卡、USB摄像头。